

HD 78

Chassis con cabina con A/C (EuroIV)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Datos de fábrica sujetos a cambios sin previo aviso).

MOTOR	
Configuración	D4GA TURBO DIESEL INTERCOOLER CRDi-EURO IV – 4 CIL.EN LINEA, 16 Válvulas
Cilindrada (cc)	3933

PRESTACIONES	
Máxima Potencia ps / rpm	150 / 2500
Máximo Torque kgm / rpm	59 / 1600

TRANSMISIÓN	
Caja de velocidades	5 velocidades y reversa (5ta. con sobremarcha)

DIMENSIONES & PESOS	
Largo Total (mm)	6515
Ancho Total (mm)	2000
Altura Total (mm)	2270
Distancia entre Ejes (mm)	3735
Trocha Delantera (mm)	1667
Trocha Trasera (mm)	1495
Caja de carga (mm)	4850 x 2060
Cap. del Tanque de Combustible (Lts)	100
Radio de giro (m)	7,3
Distancia del Suelo (mm)	235
Peso Máx. Bruto de Vehículo (kg)	7800
Peso en orden de marcha (kg)	2659
Capacidad de Carga (kg) (sobre el chasis, descontar el peso de la carrocería)	5141

SUSPENSIÓN	
Delantera y Trasera	Elástico de hojas laminadas semi elípticos y amortiguador hidráulico tipo telescópico de acción simple

DIRECCIÓN	
Tipo	Servo Asistida

FRENOS	
Tipo	De vacío Servo Asistido
Delanteros y Traseros	Autoajustables a tambor, con ABS

LLANTAS	
Delanteras	7.50R 16 – 12PR(S)
Traseras	7.50R 16 – 12PR(D)

EQUIPAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none">• Cabina basculante• Freno motor• Tacómetro• Reloj Digital• Espejo retrovisor interior• Columna dirección regulable en altura e inclinación• Aire Acondicionado / Calefactor Desempañador	<ul style="list-style-type: none">• Tablero en simil madera• Vidrios tonalizados• Salida para toma de fuerza
	OPCIONAL <ul style="list-style-type: none">• Caja de carga