

SCANIA



OPERACIÓN URBANA - CABINA P - RÍGIDO

VOLCADOR

El objetivo de Scania es brindarle soluciones de transporte específicamente desarrolladas de acuerdo a sus necesidades y que garanticen la rentabilidad de su negocio.

Para la construcción, donde un camión confiable y resistente es necesario, Scania ofrece vehículos dotados de la versátil cabina P.

Combinados con los potentes motores de 9 litros, un chasis y componentes robustos y servicios pensados a la medida, hacen de este camión la solución perfecta para su actividad.



OPERACIÓN OFF ROAD VOLCADOR

Configuraciones

Versión	Distancia entre ejes**	Combustible y Urea	Peso del chasis*
B8x4	4.550 mm	400 litros + 47 Urea	11.671 Kg.

Motores disponibles

13 litros PDE 380 HP 1.975 Nm
13 litros PDE 440 HP 2.300 Nm

*El peso es aproximado con los tanques de combustible llenos y equipamiento de acuerdo al recomendado.

**Varias distancias entre ejes disponibles.

Cabina CP 14 L

Cabina corta con techo bajo.
Robusto frente XT con paragolpes de acero sobresalido 150 mm de una sola pieza, con gancho de remolque incluido.

Puesto de conducción

Volante regulable.
Infotainment de 5 pulgadas táctil.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.
Asiento de acompañante básico.
Panel de instrumentos color de 4 pulgadas.
Climatizador manual con A/A y calefacción.

Suspensión de cabina

Mecánica HD optimizada para máximo confort en terrenos irregulares o en mal estado.

Iluminación

Faros delanteros H7.
Luces de largo alcance en parrilla.
Luces antiniebla halógenos en paragolpes.

Vidrios y espejos

Retrovisor esférico en ambos lados. Espejo angular y lateral superior lado acompañante.
Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Frenos a tambor

Descripción Sistemas de control de frenos neumático (incluye ABS y control de tracción).
Asistencia en pendiente Hill Start Aid.
Scania Retarder R4100

Neumáticos y llantas

Tipo 315/80 R22.5 con llantas 9,00x22,5 de acero.
Opcional Diversas medidas de neumáticos y llantas disponibles.

Motor Scania DC 13 – Euro 5 SCR

Cilindrada

12.742 cm³

Descripción

Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea. 4 válvulas por cilindro

Potencia máxima total del freno auxiliar

1023 HP (Retarder + Freno de motor)

Caja de cambios GRSO 925 R

Descripción Tipo automatizada de 12 + 2 marchas con sistema Scania Opticruise y overdrive. Dos marchas atrás. Dos ultralentas.
Toma de fuerza EG653P

Diferencial

Modelo RBP835 + RP835 con reductor en los cubos.
Relación 4,72:1
Arrastre 150.000 Kg
Opcionales Varias relaciones disponibles.

Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 4x28 mm con barra estabilizadora	Ballesta parabólica de 5x48/90 con barra estabilizadora
Capacidad	20.000 Kg	32.000 Kg

Chasis

Tipo Rígido
Equipamiento Salida de escape vertical corta.
Toma de aire alta heavy duty.
Bomba hidráulica de engranaje de 80 cm³.

Tecnología y seguridad

Opcional Frenado de Emergencia Avanzado (AEB)
Alerta de Desvío de Carril (LDW)
Control Crucero Adaptativo (AiCC)
Control Crucero con Predicción Activa

Scania Commercial Operations Argentina
Luis Piedrabuena 5400, Grand Bourg,
Buenos Aires – Argentina
www.scania.com.ar



Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de los productos de la marca pueden variar de un mercado a otro. Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su representante o visite www.scania.com.ar. Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.